



# COMPO-CLEAN<sup>\*</sup>

## NETTOYEUR DÉGRAISSANT SPÉCIAL BOIS COMPOSITES

<b>Description</b>	COMPO-CLEAN est un nettoyant pour bois composites, qui élimine facilement et rapidement tous types de salissures (graisses, taches, verdissures, pollution...). COMPO-CLEAN agit seul par simple rinçage à l'eau. Il s'emploie sur surfaces verticales (bardages) et horizontales (terrasses...).
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyant prêt à l'emploi en phase aqueuse.</li><li>• Élimine en profondeur et sans effort tous types de salissures.</li><li>• Rapide : à partir de 5 minutes selon la nature des taches.</li><li>• Facile à appliquer car gélifié : ne coule pas.</li><li>• Sans solvant ni paraffine. N'attaque pas les plastiques, liners de piscines, pierre, verre...</li></ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Extérieur.</li><li>• Tous types de bois composites.</li><li>• Surfaces verticales et horizontales.</li><li>• Idéal pour les lames rainurées.</li></ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Couleur</b> : Jaune-orange <b>Solvant</b> : Eau <b>Densité</b> : 1.04 ± 0.05 <b>Viscosité</b> : Gel semi-fluide <b>Point d'éclair</b> : Non classé comme inflammable <b>Stockage</b> : Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine fermé <b>Conditionnement</b> : 1 litre <b>COV</b> : &lt; 1 g/L</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours procéder à un essai préalable.</li><li>• Protéger les parties qui ne seront pas traitées, en particulier les pièces en aluminium, mais aussi les plantes et les arbustes.</li><li>• Se munir de gants en caoutchouc, de lunettes ou visière et d'une protection adéquate.</li></ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Brosse synthétique de qualité (brosse à encoller) ou pinceau nylon.</li><li>• Couteau de peintre et brosse type lave-pont.</li><li>• Tuyau d'arrosage ou Nettoyeur basse pression.</li></ul>
<b>Conseils de bonne application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ne pas diluer.</li><li>• Appliquer entre + 5°C et + 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.</li><li>• Toujours finir l'application au niveau d'une lame complète ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre.</li><li>• Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas.</li></ul>
<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une couche épaisse de COMPO-CLEAN sur la totalité de la lame à nettoyer. Sur une grande surface, privilégier un travail par petites zones successives.</li><li>• Laisser agir le produit pendant 5 minutes (davantage si nécessaire selon la nature de la tache). Frotter à l'aide d'une brosse synthétique.</li><li>• Rincer à grande eau au jet ou au Nettoyeur basse pression (50 bars maximum). Renouveler l'opération si besoin (taches tenaces).</li></ul>
<b>Rendement</b>	5 à 10 m <sup>2</sup> /litre.
<b>Nettoyage du matériel d'application</b>	Eau.
<b>Conditions de stockage du produit</b>	Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
<b>Sécurité</b>	Se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur notre site <a href="http://www.owatrol.com">www.owatrol.com</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Produit irritant, lire les précautions d'emploi avant utilisation.
<b>Date d'édition</b>	Juin 2017

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Owatrol Original  
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70