



# PRIMISOL

## IMPRESSION MASQUANTE TACHES DE SURFACE

<b>Description</b>	Primaire d'accrochage blanc mat en phase aqueuse destiné à isoler et masquer les taches légères de surface.
<b>Propriétés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficace sur traces légères de suie, marqueur, noir de fumée, auréoles, humidité.</li> <li>• Uniformise les murs, plafonds, portes cohérents tachés et évite les réapparitions des taches par migration dans le film de finition.</li> <li>• Limite les remontées tanniques des bois.</li> <li>• Excellent pouvoir masquant</li> </ul>
<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur : S'utilise en intérieur sur les plafonds, les murs et les portes. Adhère sur des surfaces lisses, d'anciennes laques brillantes après léger ponçage. Accroche sur le bois, béton, plâtre, béton cellulaire, fibrociment, MDF, contreplaqué.</li> <li>• Extérieur : Uniquement sous abri.</li> </ul>
<b>Caractéristiques techniques</b>	<p><b>Classification AFNOR</b> : NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2</p> <p><b>Teintes</b> : blanche. Aspect sec : minéral mat profond</p> <p><b>Liant</b> : à base de résines acryliques</p> <p><b>Densité à +25 °C</b> : 1,35 ± 0,05</p> <p><b>Extrait sec en poids</b> : 58% ± 2</p> <p><b>Extrait sec en volume</b> : 38% ± 2</p> <p><b>Solvant</b> : eau</p> <p><b>pH</b> : 8,5 - 9</p> <p><b>Séchage (à 20°C - 65% HR)</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sec hors poussière : 1 heure</li> <li>- Recouvrable : 6 heures par une finition acrylique et 48 heures par une finition glycéro.</li> </ul> <p><b>Conditionnement</b> : 5 L et 15 L</p> <p><b>Durée de conservation</b> : minimum 12 mois dans son emballage d'origine, serti, non entamé dans un endroit frais et sec à l'abri de l'humidité.</p> <p><b>COV</b> : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au max. 5 g/L de COV.</p>
<b>Préparation du support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre doivent être réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU59.1. Le support doit être impérativement sain, propre, dégraissé (lessivé avec notre nettoyeur de surface SURCLEAN* + rinçage et séchage), sec et dépoussiéré.</li> <li>• Supprimer les particules non adhérentes par grattage, ponçage, brossage.</li> <li>• Dépolir les surfaces lisses.</li> <li>• En présence de taches sévères et sur fonds incertains et très difficiles privilégier PRIMAPRO* plutôt que PRIMISOL.</li> <li>• Utiliser OWAFILTER*, avant d'appliquer PRIMISOL sur les bois tanniques.</li> </ul>
<b>Matériel d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brosse,</li> <li>• Rouleau</li> <li>• Pistolet Airless ou basse pression (adapter la viscosité de PRIMISOL au matériel, faire un essai au préalable).</li> </ul>
<b>Recommandation avant l'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Température d'application à l'intérieur entre 10 et 25°C.</li> <li>• Ne jamais appliquer sur des supports surchauffés (plein soleil). Hygrométrie relative à l'intérieur &lt; à 65 %.</li> </ul>
<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.</li> <li>• Possibilité de diluer légèrement PRIMISOL si application au pistolet.</li> </ul>

<b>Application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.</li> <li>• S'applique de préférence en 1 couche (fine au niveau des taches pour ne pas faïencer ni cloquer).</li> <li>• Sur une surface plane on utilisera un rouleau laqueur alors que sur un fond irrégulier on privilégiera un rouleau polyamide texturé 12 mm.</li> <li>• Possibilité de diluer légèrement PRIMISOL pour l'adapter aux procédés d'application.</li> </ul>
<b>Rendement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Environ 10 m<sup>2</sup>/L par couche.</li> <li>• Le rendement peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.</li> </ul>
<b>Séchage et recouvrabilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le temps de séchage peut varier en fonction de plusieurs paramètres : l'état et de la porosité du support, la température et de l'hygrométrie relative.</li> </ul>
<b>Nettoyage du matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage des outils immédiatement après l'application avec SURCLEAN* ou à l'eau savonneuse.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Craint le gel.</li> </ul>
<b>Sécurité</b>	<p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.</p>
<b>Date d'édition</b>	Février 2018

\* Même fabricant

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. \* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099



Retrouvez toutes nos solutions sur :

[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

**Notre département technique  
répond à vos questions  
au +33 (0)1 60 86 48 70**